Aastras SIP-telefoner

Aastra 67xi-serien

En serie företagstelefoner med snygg design och stöd för utökade användarfunktioner via expansionsmoduler.

Ett utbud av kraftfulla och flexibla SIP-baserade telefoner kompatibla med de vanligaste plattformarna för SIP-telefoni.

Samtliga SIP-telefoner i Aastras företagsserie 67xi har funktioner för att bläddra i XML-läsare, högtalarfunktion med full duplex, widebandjudtekniken Hi-Q™, indikatorer för upp till nio linjer, BLF (Busy Lamp Field) samt generös lagringskapacitet för telefonböcker, samtalslistor med mera.

Samtliga modeller är enkla att installera, utrustade med fotstöd med fyra lägen och kan monteras på väggen. De flesta modellerna i 67xi-serien har funktioner för strömförsörjning via PoE (Power over Ethernet) eller nätadapter och vissa modeller kan utökas med sekreterarfunktioner via expansionsmoduler (tillval).

En serie företagstelefoner med snygg design och stöd för utökade användarfunktioner via expansionsmoduler

Aastra 6730i

- Kompaktare design
- Indikatorer för upp till sex linjer
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer
- Stöd för multiproxy
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- LCD-skärm med tre rader
- LED-indikator för samtal/ meddelande väntar
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Funktion för lokala trepartskonferenser
- Personlig telefonbok
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Stör ej
- LED-indikatorer för upp till sex linjer (två särskilda knappar)
- Fyra navigeringsknappar
- Åtta programmerbara knappar med LED-indikatorer
- Tio förinställda knappar
- Stöd för Live Dial Pad eller Predial
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6731i

- Kompaktare design
- Indikatorer för upp till sex linjer
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer
- Stöd för multiproxy
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- LCD-skärm med tre rader
- LED-indikator för samtal/ meddelande väntar
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Funktion för lokala trepartskonferenser
- Personlig telefonbok
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Stör ej
- LED-indikatorer för upp till sex linjer (två särskilda knappar)
- Fyra navigeringsknappar
- Åtta programmerbara knappar med LED-indikatorer
- Tio förinställda knappar
- Stöd för Live Dial Pad eller Predial
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6739i

- Stor 5,7-tums LCD-färgpekskärm med full VGA-upplösning (640 x 480)
- Inbyggt Gigabit Ethernet
- Funktion för Bluetooth-headset
- Inbyggd USB-port
- Intuitivt grafiskt användargränssnitt och lättanvända menyer
- QWERTY-tangentbord på skärmen för enkel inmatning och justering
- XML-stöd för produktivitetsprogram
- Indikatorer för upp till nio linjer
- Upp till 55 programmerbara menyknappar
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- Personlig telefonbok och uppringningslista med bildstöd
- Inbyggd funktion för lokala trepartskonferenser
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar, samtalstimer
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Samtalslista, meddelande om obesvarade samtal
- Stöd för multiproxy
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Samtalsöverföring, konferenssamtal eller samtalsparkering med en knapptryckning
- BLF-funktion (Busy Lamp Field)
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer (SCA, BLA)
- Headset och högtalarfunktion med widebandljud
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

	6730i	6731i
Telefonfunktioner		
Antal linjer	6	6
Stöd för flera linjer och multiproxy	•	•
Programmerbara funktioner (fysiska knappar/menyknappar)	8 (8/0)	8 (8/0)
Förprogrammerade funktionsknappar	10	10
Kompatibel med expansionsmodulen M670i		
Kompatibel med expansionsmodulen M675i		
Högtalarfunktion med full duplex	•	•
Särskilt headsetuttag	Headsetläge	Headsetläge
Skärmstorlek	Tre rader x 16 tecken	Tre rader x 16 tecken
Bakbelyst skärm		
Inställbar skärmkontrast	•	•
Symbol för meddelande väntar	•	•
BLF-funktion (Busy Lamp Field)	•	•
Parkera/besvara samtal	•	•
Stör ej	•	•
Visning av samtal väntar	•	•
Vidarekoppling	•	•
Funktion för lokala trepartskonferenser	•	•
Symbol för obesvarade samtal	•	•
Gruppsökning med multisändning	•	•
Snabbtelefon och personsökning med autosvar	•	•
Antal namn/nummer i telefonbok	200	200
Antal namn/nummer i samtalslogg	200	200
Antal namn/nummer i repetera senast slagna nummer	100	100
Besked om prioritering/särskild ringsignal	•	•
Stöd för flera språk	•	•
Strömförsörjningsalternativ		
PoE (Power over Ethernet)		•
PoE-adapter som tillval		•
Nätadapter (medföljer)	•	Ja/nej (kontrollera SKU)
Konfiguration och administration		
Telefonanvändargränssnitt	•	•
Webbanvändargränssnitt	•	•
Kryptering av konfigurationsfiler	•	•
Hämtning av mjukvara och konfiguration – TFTP, FTP, HTTP	•	•
Automatisk programuppdatering	•	•
Nätverksstöd och gränssnitt		
Ethernetportar	En 10/100 Mbit/s	Två 10/100 Mbit/s
802.1p/q VLAN-taggning och QoS	•	•
Stöd för 802.1 x	•	•
NAT-funktion på telefonsidan	•	•
STUN, TURN	•	•
Stöd för utgående proxy	•	•
IETF DHCP	•	•
IETF SNTP	•	•
SRTP- och TLS-säkerhet	•	•
LLDP-MED	•	•
USB-gränssnitt		
Protokoll som stöds		
IETF SIP (RFC3261)	•	•
XML-stöd	•	•
Ljud och codec		
Ljudtekniken Aastra Hi-Q™	•	•
HD-hårdvara		
G.711µ-law/A-law, G.729, G722	•	•
Mätning av röstkvalitet, inklusive MOS	•	•
EHS-funktion för trådlösa headset		
Inbyggt Bluetooth-gränssnitt		

* Senaste versionen

6739i	6753i	6755i	6757i
9	9	9	9
•	•	•	•
55 (0/55)	6 (6/0)	26 (6/6)	30 (0/12)
14	10	8	8
•	•	•	•
•		•	•
•	•	•	•
Modulär anslutning	Modulär anslutning	Modulär anslutning	Modulär anslutning
Färgpekskärm med 640 x 480 pixlar	Tre rader x 16 tecken	144 x 75 pixlar	144 x 128 pixlar
•	•*	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
200	200	200	200
200	200	200	200
100	100	100	100
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
Tillval	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
Två 10/100/1000 Mbit/s	Två 10/100 Mbit/s	Två 10/100 Mbit/s	Två 10/100 Mbit/s
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•			
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•			
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•			

Aastra 6753i

- Indikatorer för upp till nio linjer
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer
- Stöd för multiproxy
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- LCD-skärm med tre rader
- LED-indikator för samtal/ meddelande väntar
- Personlig telefonbok
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Funktion för lokala trepartskonferenser
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Stör ej
- LED-indikatorer för tre linjer
- Sex navigeringsknappar
- Sex programmerbara knappar med LED-indikatorer
- Tio förinställda knappar
- Stöd för Live Dial Pad eller Predial
- Stöd för tre M670i-moduler
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6755i

- Indikatorer för upp till nio linjer
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer
- Stöd för multiproxy
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- Grafisk LCD-skärm med 144 x 75 pixlar
- LED-indikator för samtal/ meddelande väntar
- Personlig telefonbok
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Samtalslogg
- Funktion för lokala trepartskonferenser
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Stör ej
- LED-indikatorer för fyra linjer
- Fyra navigeringsknappar
- Sex anpassningsbara menyknappar med LED-indikatorer, 26 programmerbara funktioner
- Sex programmerbara knappar med LED-indikatorer
- Åtta förinställda knappar
- Stöd för tre M670i- eller M675i-moduler
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Aastra 6757i

- Indikatorer för upp till nio linjer
- Indikatorer för gemensamma samtal och linjer
- Stöd för multiproxy
- Särskild ringsignal, besked om prioritering
- Grafisk LCD-skärm med 144 x 128 pixlar
  LED-indikator för samtal/ meddelande väntar
- Personlig telefonbok
- Vidarekoppling av samtal, samtalsöverföring, samtal väntar
- Nummerpresentation och information om uppringaren
- Samtalslogg
- Funktion för lokala trepartskonferenser
- Snabbtelefon och personsökning med autosvar
- Stör ej
- LED-indikatorer för fyra linjer
- Fyra navigeringsknappar
- Tolv anpassningsbara menyknappar med LED-indikatorer, 30 programmerbara funktioner
- Åtta förinställda knappar
- Stöd för tre M670i- eller M675i-moduler
- Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Expansionsmodulerna M670i och M675i

Båda modulerna får sin strömförsörjning direkt från telefonen och kan användas med vissa modeller i 67xi-serien. Upp till tre moduler kan sammankopplas med hjälp av en telefon. Extra knappar för exempelvis följande programmerbara funktioner: linje, kortnummer, BLF (Busy Lamp Field, högst 50 per telefon), indikatorer för gemensamma linjer (BLA) och gemensamma samtal (SCA), stör ej.

Aastra M670i

- LED-statusindikatorer
- 36 programmerbara knappar för programmerbara funktioner
- Kompatibel med modellerna Aastra 6753i, 6755i, 6757i och 6739i

Aastra M675i

- LED-statusindikatorer
- 20 menyknappar på tre skärmar (60 knappar)
- Grafisk LCD-skärm med 144 x 128 pixlar
  - Mjuk vit bakgrundsbelysning för angenäm användning i alla typer av belysning
  - Kan konfigureras som alltid på, alltid av eller automatisk (energisparläge)
- Kompatibel med modellerna Aastra 6755i, 6757i och 6739i

Ljudtekniken Aastra Hi-Q™

Ökade prestanda och utmärkt ljudkvalitet hos 67xxi SIP-telefoner Aastra Hi-Q™ ger förbättrad ljudkvalitet, så att användaren har ännu större chans att höra precis allt som sägs. Ljudkvaliteten bidrar till en överlägsen ljudupplevelse och ökad produktivitet och användaren märker tydligt av fördelarna vid användning med såväl telefonlur som högtalarfunktion. Aastras ljudteknik Hi-Q är en mjukvarubaserad ljudoptimeringsteknik som är bakåtkompatibel med andra SIP-telefoner i 67xxi-serien och ger ett mer naturtroget samtalsljud samt en förbättrad användarupplevelse tack vare G.722-codec-standarden för wideband. Den här innovativa mjukvaruuppgraderingen kan användas med befintlig hårdvara och ingår i version 2.5.0 och senare av den fasta mjukvaran till 67xxi-serien (nedladdningsbar utan kostnad från Aastra). När konfigurationen är klar aktiveras mjukvaran automatiskt för samtal som hanterar användningen av G.722-codecen. SIP-telefoner från Aastra med funktioner för Hi-Q: 6753i, 6755i, 6757i, 6730i, 6731i och 6739i.

Om Aastra

Aastra Technologies Limited (TSX: AAH) är ledande inom företagskommunikation. Huvudkontoret ligger i Concord i Kanada och Aastra utvecklar och säljer innovativa kommunikationsprodukter och program för företag. Aastra driver en global verksamhet och tillhandahåller över 50 miljoner linjer runtom i världen. Företaget har direkt och indirekt närvaro i över 100 länder. Aastra är helt inriktade på företagskommunikation och tillhandahåller ett av marknadens mest kompletta sortiment med Unified Communications-lösningar särskilt anpassade efter kundernas behov. Här ingår allt från funktionsrika samtalshanterare för små och medelstora företag och skalbara versioner för stora företag till integrerad mobilitet, call center-lösningar och ett brett utbud av telefoner. Aastra fokuserar mycket på öppna standarder och möjliggör effektivare kommunikation och samarbete inom företag.

Mer information om Aastra hittar du på vår webbplats: www.aastra.se

Aastra Telecom Sweden AB
LM Ericssons Väg 30
SE-126 37 Hägersten
sales_se@aastra.com
www.aastra.se

Rev. 04.10 EU

Copyright © 2010 Aastra Telecom Sweden AB. Icke-kontraktsdokument. Informationen i det här dokumentet är endast avsedd som information och kan ändras utan föregående meddelande.