

OpenMobility



OpenPhone 28

Das robuste DECT-Industrie-
Telefon für die ITK-Systemfamilien
OpenCom 100 und OpenCom 1000

Memory-Card

Anzeige von Textnachrichten

Zugang zu Systemleistungsmerkmalen

Höchster Telefonkomfort

Das schnurlose, robuste DECT-Industrie-Systemtelefon OpenPhone 28 verfügt über eine Vielzahl von Komfortfunktionen wie Freisprechen, Vibrationsalarm, beleuchtetes Grafikdisplay sowie die Anzeige von Textnachrichten, Lagealarm („Totmannschaltung“) und Alarmfunktionen.

Eine Memory-Card (MEM-Card) speichert neben 100 Telefonbucheinträgen auch gerätespezifische Merkmale. Dadurch ist bei einem Gerätetausch keine Neuanmeldung notwendig. Der Anschluß eines Headsets an die integrierte Headsetbuchse in Verbindung mit der Nutzung der Freisprechfunktion erlaubt freihändiges Sprechen.

An den ITK-Systemen OpenCom 100 und OpenCom 1000 ist das OpenPhone 28 ein vollwertiges, robustes und komfortables Systemtelefon mit Zugang zu den Systemleistungsmerkmalen.

Ausstattungsmerkmale

- Freisprechen
 - Beleuchtetes Display (bernsteinfarben)
 - MEM-Card (für Telefonbuch mit 100 Einträgen und gerätespezifischen Daten). Bei einem Gerätetausch des OpenPhone 28 ist keine Neuanmeldung erforderlich.
 - Headset-Anschluss (2,5 mm Klinke)
 - Vibrationsalarm
 - Alle Systemfunktionalitäten der ITK-Systeme OpenCom 100 und OpenCom 1000 nutzbar
 - Tastentelefonie an OpenCom 1000
 - SOS-Taste für schnellen Aufruf einer Notrufnummer
 - Lagealarm – „Totmannschaltung“
 - Info-Funktion für
 - Mitteilungen
 - Rufnummernlisten
 - aktive Leistungsmerkmale
 - 100 Telefonbucheinträge in jedem Mobilteil unabhängig vom Systemtelefonbuch
 - Stummschaltung (mute)
 - 30 Ruftonmelodien einstellbar
 - Feldstärkeanzeige, 4-stufig
 - Lautsprecher- und Hörerlautstärke, 7-stufig
- Automatisches Abheben im Headsetbetrieb
 - Manuelle und automatische Tastensperre (1 Minute Timer)
 - Stilles Laden
 - 9 Sprachen
 - deutsch
 - englisch
 - französisch
 - niederländisch
 - spanisch
 - schwedisch
 - finnisch
 - portugiesisch



Technische Daten:

- Grafikdisplay: beleuchtet, 5-zeilig (120 x 96 Pixel), Kontrast 7-stufig einstellbar,
- Standby-Zeit: ca. 75 h
- Gesprächszeit: bis zu 8 h
- Akku: mit 650mA (NiMH)
- Ladezeit: max. 7 Stunden bei leeren Akkus
- IP54 (staub-, spritzwasser- und stoßgeschützt)
- GAP-fähig (mit eingeschränktem Leistungsumfang)
- Abmessungen: 138 x 47 x 21 mm (plus Antenne)
- Gewicht: ca. 117g (Mobilteil)
- Mobilteil inkl. Akku, Ladeschale, Netzteil und Gürtelclip
Material-Nr. 69556
- Headset T 171 (Standard),
Material-Nr. 4514 042
- Headset TC 500 (Comfort),
Material-Nr. 4514 281